







Priključni paneli

PANDUIT®

Stenski priključni panel

	<p>CWPP12WBL 12 portni, UTP</p> <p>montaža panela na steno • kovinski panel s tremi plastičnimi 'klik' vložki za vgradnjo do 12 komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • dimenzije 45x64x229mm • črna barva</p>
---	---

19" priključni paneli

	<p>CP24BLY 24 portni, 1HU, FTP/UTP</p> <p>kovinski panel za aplikacije, kjer je potrebna ozemljitev in vgradnja (do 24) oklopljenih komunikacijskih modulov (RJ45) • na panelu je mesto za označevanje portov • ROHS standard • črna barva</p>
	<p>CP24WSBLY 24 portni, 1HU, FTP/UTP, pričvrstitev kabla</p> <p>kovinski panel za aplikacije, kjer je potrebna ozemljitev in vgradnja (do 24) oklopljenih komunikacijskih modulov (RJ45) z možnostjo pričvrstitve kabla • na panelu je mesto za označevanje portov • ROHS standard • črna barva</p>
	<p>CPP24FMWBLE 24 portni, 1HU, UTP</p> <p>kovinski panel s šestimi plastičnimi vložki • možnost vgradnje (do 24) UTP komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • na panelu je mesto za označevanje portov • vsak port ima tudi številčno oznako • ROHS standard • črna barva</p>
	<p>CPA24FMWBLE 24 portni, 1HU, UTP, kotni</p> <p>kotni kovinski panel s šestimi plastičnimi vložki • možnost vgradnje (do 24) UTP komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • zaradi posebne oblike panela niso potrebni horizontalni urejevalniki kabla • na panelu je mesto za označevanje portov • vsak port ima tudi številčno oznako • ROHS standard • črna barva</p>
	<p>CP48BLY 48 portni, 2HU, FTP/UTP</p> <p>kovinski panel za aplikacije, kjer je potrebna ozemljitev in vgradnja (do 48) oklopljenih komunikacijskih modulov (RJ45) • na panelu je mesto za označevanje portov • ROHS standard • črna barva</p>



CPP48FMWBLY 48 port, 2HU, UTP

kovinski panel s dvanajstimi plastičnimi vložki • možnost vgradnje (do 48) UTP komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • na panelu je mesto za označevanje portov • vsak port ima tudi številčno oznako • ROHS standard • črna barva



CPPA48FMWBLY 48 port, 2HU, UTP, kotni

kotni kovinski panel s dvanajstimi plastičnimi vložki, možnost vgradnje (do 48) UTP komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • zaradi posebne oblike panela niso potrebni horizontalni urejevalniki kablov • na panelu je mesto za označevanje portov • vsak port ima tudi številčno oznako • ROHS standard • črna barva



CPP48HDEWBL 48 port, 1HU, UTP

kovinski panel s šestimi plastičnimi vložki • posebej primeren za aplikacije z večjo gostoto priključkov • možnost vgradnje (do 48) UTP komunikacijskih modulov (RJ45) ali optičnih modulov • vsak port ima številčno oznako • ROHS standard • črna barva